

FINAL I.s. Ag⁺

biela maliarska farba s protiplesňovým účinkom

Popis produktu: Antibakteriálna a protiplesňová biela maliarska farba s vysokou belosťou, krycou schopnosťou a odolnosťou proti oteru za sucha. Obsahuje zmes plnív a pigmentov vo vodnej styrenakrylátovej disperzii s prísadou aditív a aktívnych zlúčenín striebra.

FINAL I.s. Ag⁺ je použiteľný na preventívne alebo sanačné ošetrenie interiérov stavieb. Výhodou je jednoduchosť použitia a dlhodobý účinok. Farbu je možné použiť všade, kde je potrebné zaistiť dlhodobú mikrobiálnu čistotu prostredia, najmä obytných priestorov, skladov potravín, zdravotníckych zariadení, šatní, kúpeľní a pod. FINAL I.s. Ag⁺ je povolené používať **v nepriamom styku s potravinami**.

Návod na použitie: Zaplesnené miesta je vhodné ošetriť prípravkom na akútnu likvidáciu plesní ASANEX[®]. Opukané, príliš savé, alebo nesúdržné podklady je vhodné napenetrovať. Farbu je možné nanášať na murivo, sádkokartóny, stierky, betón. FINAL I.s. Ag⁺ je riediteľný vodou, pre prvú vrstvu rozriedíte 1kg farby max. 30% - 0,3 litr. vody, pri druhej vrstve riedíte 1kg farby max. 20% - 0,2 litr. vody – vždy záleží na savosti podkladu! Tónovanie je možné bežnými tekutými, alebo práškovými farbami alebo pigmentovými pastami. Nanáša sa maliarskym štetcom, valčekom alebo striekaním.

Dôležité upozornenie: Napenetrované miesta a sádkokartón kvôli možným nežiadúcim reakciám doporučujeme pred aplikáciou farby FINAL I.s. Ag⁺ natrieť aspoň jednou medzivrstvou čistej farby FINAL I.s. bez obsahu striebra.

Výdatnosť: 6 - 8 m²/1kg farby

Doba účinnosti: Pri dodržaní správneho technologického postupu aplikácie je pri sanácii minimálna doba účinnosti 12 mesiacov odo dňa aplikácie. Praktické skúsenosti túto dobu niekoľkonásobne prevyšujú. Po aplikácii FINAL I.s. Ag⁺ je zaručený protiplesňový preventívny účinok, ale nie je odstránená príčina vzniku plesní.

Upozornenie: Podmienkou úspešnej aplikácie a minimálnej doby účinnosti je použitie nekovových alebo nerezových pracovných pomôcok (nádob, miešadlá a pod.). Farbu je vhodné rozmiešať miešadlom a po jej rozmiešaní miešadlo vybrať von.

Bezpečnosť pri práci: Pri práci dodržujte základné hygienické pravidlá – podľa charakteru práce používajte vhodný pracovný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, prípadne štít. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou a po práci si umyte ruky vodou a mydlom a ruky ošetríte reparačným krémom. Pri vniknutí farby do očí vymyte tieto vodou a vyhľadajte lekára. **Informácie v núdzových prípadoch poskytnete Toxikologické informačné centrum, tel.: 02/ 5477 4166.**

Skladovanie a doprava: Skladujte na suchom mieste pri teplotách od +5 až +25°C, pri doprave chráňte pred mrazom.

Likvidácia obalov a zvyškov farby: nepoužiteľné zvyšky farby je možné po vyschnutí vody ukladať na skládkach komunálneho odpadu. Obal je možné po jeho vymytí likvidovať ako druhotnú surovinu.

Účinné látky: chlorid strieborný < 2,454 g/kg CAS 7783-90-6, EINECS 232-033-3

Registračné číslo CCHLP Bratislava: bio/591/D/13/CCHLP

Hmotnosť obsahu: 4, 7, 15 alebo 25 kg

Vyrába: FINALIT s.r.o. Za cintorínom 131/1, 010 03 Žilina
tel./fax: 00421 41 5652 229, 5652 046 • e-mail: finalit@stonline.sk • www.finalit.sk

Doba spotreby: pri dodržaní skladovacích podmienok do 36 mesiacov odo dňa výroby. Nespotrebovanú nariadenú farbu dobre uzavrite a odložte na jej prípadné neskoršie použitie.

Dátum výroby:
Vyrobené na Slovensku.