

# FINAL I.s. Ag<sup>+</sup> - nový

## biela maliarska farba odolná voči zapliesneniu

**Popis produktu:** biela maliarska farba so zvýšenou odolnosťou voči zapliesneniu, vysokou belosťou, krycou schopnosťou a odolnosťou proti oteru za sucha. Obsahuje zmes plnív a pigmentov vo vodnej styrenakrylátovej disperzii s prísadou hlavne anorganických aditív.

Nový FINAL I.s. Ag<sup>+</sup> je použiteľný na preventívne alebo sanačné ošetrovanie interiérov stavieb. Výhodou je jednoduchosť použitia a dlhodobý účinok. Farbu je možné použiť všade, kde je potrebné zaistiť dlhodobú čistotu prostredia, najmä obytných priestorov, skladov potravín, zdravotníckych zariadení, šatní, kúpeľní a podobne. Nový FINAL I.s. Ag<sup>+</sup> je povolené používať **v nepriamom styku s potravinami**.

**Návod na použitie:** Zapliesnené miesta je vhodné najskôr ošetriť prípravkom ASANEX určeným na akútnu likvidáciu plesní. Opukané, príliš savé, alebo nesúdržné podklady je vhodné opraviť a napenetrovať. Farbu je možné nanášať na murivo, sádkokartóny, stierky, betón. FINAL I.s. Ag<sup>+</sup> je riediteľný vodou. Pre prvú vrstvu rozriedte 1kg farby max. 30% - 0,3 litr. vody, pri druhej vrstve riedte 1kg farby max. 20% - 0,2 litr. vody. Vždy záleží na savosti podkladu! Tónovanie je možné bežnými tekutými, práškovými alebo pigmentovými pastami. Nanáša sa maliarskym štetcom, valčekom alebo striekaním.

**Dôležité upozornenie:** Čerstvo napenetrované miesta a sádkokartón sa vždy musia pred aplikáciou farby FINAL I.s. Ag<sup>+</sup> natrieť aspoň jednou medzivrstvou farby FINAL O.K. alebo FINAL I.s.!

**Výdatnosť:** 6 - 8 m<sup>2</sup>/1kg farby

**Doba účinnosti:** Pri dodržaní správneho technologického postupu aplikácie je pri sanácii minimálna doba účinnosti 12 mesiacov odo dňa aplikácie. Praktické skúsenosti túto dobu niekoľkonásobne prevyšujú. Aplikácia farby FINAL I.s. Ag<sup>+</sup> neodstraňuje príčinu vzniku plesní!!!

**Bezpečnosť pri práci:** Pri práci dodržujte základné hygienické pravidlá – podľa charakteru práce používajte vhodný pracovný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, prípadne štít. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou a po práci si umyte ruky vodou a mydlom a ruky ošetríte reparačným krémom. Pri vniknutí farby do očí vymyte tieto vodou a v prípade komplikácií vyhľadajte lekára.

**Skladovanie a doprava:** Skladujte na suchom mieste pri teplotách od +5 až +25°C, pri doprave chráňte pred mrazom.

**Likvidácia obalov a zvyškov farby:** nepoužiteľné zvyšky farby je možné po vyschnutí vody ukladať na skládkach komunálneho odpadu. Obal je možné po jeho vymytí likvidovať ako druhotnú surovinu.

**Hmotnosť obsahu:** 4, 7, 15 alebo 25 kg

**Vyrába:** FINALIT s.r.o. Za cintorinom 131/1, 010 03 Žilina  
tel./fax: 00421 41 5652 229, 5652 046 • e-mail: finalit@stonline.sk • www.finalit.sk

Vyrobené na Slovensku.

**Doba spotreby:** pri dodržaní skladovacích podmienok do 48 mesiacov odo dňa výroby. Nespotrebovanú nariadenú farbu dobre uzavrite a odložte na jej prípadné neskoršie použitie.

**Dátum výroby:**

